



Leisuren
Pleasure

ENSEMBLE 3 ISOLOIRS

MULTIFLEX

Réf. PMF-IS COMBO

2 Isoloirs Multiflex 100x100 (PMF-IS100) + 1 isoiloir PMR 100x150

DESCRIPTION

- Ensemble de 3 isoiloirs dont 1 isoiloir PMR composé de 2 isoiloirs MULTIFLEX 100x100 pliants (référence de l'isoiloir seul PMF-IS100) et d'un isoiloir PMR 100x150 entre les 2 isoiloirs pliants.
- **Agencement idéal pour la plupart des bureaux de vote qui doivent contenir 3 isoiloirs dont 1 PMR. Article L.62 du Code électoral (de 601 à 900 électeurs inscrits) et article D.56-2 du Code électoral.**
- Chacun des 2 isoiloirs 100x100 est composé de 3 panneaux PP, reliés en eux eux et pivotant à 360° par les charnières de poteaux. (réf PMF-PP100x3) + 1 tablette, en MDF compact 8mm, sur support en aluminium se fixe par fixation FLX, hauteur réglable. (réf PMF-TAB100) + 1 barre à rideau aluminium, fixation FLX. (réf PMF-BA100); + 1 rideau polyester à passants. (réf PMF-RID100).
- L'isoiloir PMR 100x150 (supérieures aux normes 80x130) est composé de 4 barres aluminium de 150 cm, fixation FLX. Elles se fixent sur chacun des 2 isoiloirs 100x100 espacés de 150 cm. 3 se fixent dans le fond de l'isoiloir, et 1 à l'avant (Ref PMF-BA150) + 2 rideaux polyester avec logo PMR. 1 à l'avant et 1 à l'arrière de l'isoiloir (Réf PMF-RID150) + 1 tablette, en MDF compact 8mm, sur support en aluminium se fixe par fixation FLX, hauteur réglable. (réf PMF-TAB100)
- Les isoiloirs MULTIFLEX sont légers et résistants.
- Il se replie sur lui-même pour un encombrement minimal.
- Les fixations FLX de la tablette et barre à rideau permettent un montage simple, rapide en un tour de clé (sans vis ni écrou séparés) et une fixation parfaite de ces accessoires. Elles nécessitent une simple clé Torx (fournie) pour sécuriser l'installation.
- Les rainures des poteaux de panneaux MULTIFLEX permettent la fixation des barres ou tablettes par le système FLX.
- Existe également en cloison amovible, traitée non feu M3 (norme AM14), avec pied intégrés, permettant de multiples usages de cloisonnement amovible, affichage, etc... tout en pouvant s'utiliser également en isoiloirs (réf PMF-CLOIS-3)
- Montage simple et rapide en 10 minutes
- notice de montage : <https://www.panneaux-multiflex.com/>

FABRIQUÉ EN FRANCE

FINITION PANNEAU

- Panneau polypropylène PP Diplast alvéolaire
- Épaisseur 5 mm

FINITION STRUCTURE

- Structure en Aluminium

ACCESSOIRES



isoiloir 100x100
Réf PMF-IS100



isoiloir PMR 100x150
Réf PMF-PMR



Cloisons pleines
multiusages
Réf PMF-CLOIS-3



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	100 x 100 x 200 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	100 x 11 x 200 cm
Poids net	50.300 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	200 x 100 x 9.7 cm
	99.5 x 5 x 1.5 cm
	20 x 20 x 2 cm
	96 x 25 x 5.8 cm
	x x cm
	x x cm
Poids colis	51.300 kg
Quantité par palette	10



MultiFlex

