




TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU - FURNITRADE

4 x 4 m | Nouvelle Gamme Pro



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	400 x 400 x 0 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	205 x 32 x 32 cm
Poids net	32 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	206 x 35 x 35 cm
Poids colis	38 kg
Quantité par palette	10
Capacité Conteneur	20' 114
	40' 225
	40' HC 250

DESCRIPTION


- Tente parasol, légère et extrêmement résistante
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Plus légère et très résistante grâce à l'optimisation des profils octogonaux et des connecteurs
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre, résistent aux chocs et au gel
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x3m, 3x4,5m et 3x6m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

FINITION ARMATURE

- Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
- 50mm de diamètre et 1.8mm d'épaisseur
- Croisillons 32x17mm et 1,8/1,6mm d'épaisseur ;Cloison intérieure pour une meilleure résistance mécanique de 1mm
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

Réf. GALO-44

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché public

ACCESSOIRES



Toit PVC 520gr/m2 R520-44 ou Polyester
300gr/m2 enduit PVC
Réf R300-44



Murs PVC 520gr/m2 ou Polyester
300gr/m2 enduit PVC
Réf GAACW-44



Gouttières 4m
Réf GALHG-44

FT FURNITRADE
INNOVATION & DESIGN

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



REGISTRE DE SECURITE